Information Technique

Nom du produit : **MoTip Degrippant Refroidisseur**
Référence article : **090305**

Fournisseur / Fabricant : **MOTIP DUPLI B.V.**
Wolfraamweg 2
NL-8471 XC WOLVEGA
Numéro téléphone **+31 561 – 69 44 00**
Numéro fax **+31 561 – 69 44 31**

Descriptif produit
Aide efficace, de haute qualité, pour débloquer les pièces grippées par la rouille.

Applications
Assemblages
Pièces de fixation (vis, boulons, écrous)

Caractéristiques produit
Action rapide
Jet dirigeable
Baisse de température énorme et momentanée jusqu'à -30 °C
Pouvoir lubrifiant

Caractéristiques physiques et chimiques

Volume	:	500 ml
Base	:	hydrocarbures aliphatiques
Taux de COV (%)	:	environ 95 % w/w
Couleur	:	transparent/brun clair
Parfum	:	vanille
Masse volumique à 20°C	:	0,65 g/ml
Rendement	:	1,92 g/sec
Pression de vapeur à 20°C	:	3 à 4 bar

Mode d'emploi
Avant utilisation, lire et se conformer aux instructions figurant sur le produit

Mettre l'aérosol à température ambiante.
Température d'application idéale: entre 5 à 30°C.
Avant utilisation, agiter énergiquement l'aérosol.

Pulvériser le lubrifiant refroidisseur pendant quelques secondes sur la pièce de fixation à traiter en appuyant brièvement la tête de pulvérisation plusieurs fois. Par la baisse énorme de la température en combinaison avec son pouvoir lubrifiant, le lubrifiant refroidisseur permet le déblocage de la pièce de fixation.